



AC9927-H

Korrosionsschutz für Kesselwasser

Der Korrosionsschutz AC9927-H eignet sich speziell für vollentsalztes und enthärtetes Systemwasser.

Das Produkt enthält neben Phosphat zur Resthärtestabilisierung auch Sulfit zur Sauerstoffbindung, sowie pH-Wert erhöhende Bestandteile, aber keine dampfflüchtigen Bestandteile. Daher kann der Korrosionsschutz auch bei Dampfkessel z. B. in Lebensmittelbetrieben oder pharmazeutischen Fabriken eingesetzt werden, da der Dampf frei von Chemikalien ist.

Der Korrosionsschutz AC9927-H darf nur in Systemen verwendet werden, in denen keine Aluminiumkomponenten verbaut sind!

Anwendungskonzentration:

In den meisten Fällen ist eine Zugabe von ca. 600 - 800 g/m³ ausreichend. Die richtige Zugabe muss jedoch durch eine Wasseranalyse überprüft werden.

Empfohlene Erstdosierung bei Sanierungen: 1.000 g/m³

Anwendungsbeschreibung:

AC9927-H kann mit Wasser in jedem Verhältnis gemischt und daher auch verdünnt dosiert werden. Da der Korrosionsschutz Sauerstoff bindet, ist das Produkt auch während der Dosierung vor Luftzutritt zu schützen!

Eine regelmäßige Überprüfung des Heizungswassers ist lt. ÖNORM durchzuführen.

Dosierung:	600 - 800 g/m ³ bzw. lt. Wasseranalyse 1.000 g/m ³ - empfohlene Erstdosierung bei Sanierungen
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	Max. 8 Wochen ab Abfülldatum, geöffnete Gebinde sind umgehend zu verbrauchen!

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!