



AC9932-SS

Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz AC9932-SS ist ein flüssiges Spezialprodukt auf Sulfitbasis, welches eine Sauerstoffbindung im Systemwasser bewirkt.

Die Anwendung ist sowohl in einem Dampfkessel, als auch in einem geschlossenen Kühlturmsystem möglich.

Aufgrund des hohen Gehalts an Sauerstoffbindemittel kann AC9932-SS auch bei Kesselanlagen ohne thermische Entgasung eingesetzt werden.

Im Gegensatz zum Produkt AC9932-S wirkt AC9932-SS pH-Wert senkend. Daher wird AC9932-SS bei Systemwasser mit höheren pH-Werten eingesetzt.

Der Korrosionsschutz AC9932-SS enthält keine wasserdampfgefährlichen Bestandteile und kann daher auch in Lebensmittelbetrieben eingesetzt werden.

Anwendungskonzentration:

300 - 500 g/m³

Anwendungsbeschreibung:

Die Einbringung von Korrosionsschutz AC9932-SS erfolgt durch eine Dosieranlage, wobei das Konzentrat direkt dosiert werden kann.

Um eine örtliche Übersäuerung zu vermeiden, muss der Korrosionsschutz AC9932-SS an einer Stelle bei einer guten Durchmischung eingebracht werden.

Da der Korrosionsschutz AC9932-SS mit Sauerstoff reagiert, soll das Produkt vor Luftzutritt geschützt werden - Dosierbehälter verschließen!

Eine regelmäßige Überprüfung des Systemwassers ist lt. ÖNORM bzw. lt. Wasseranalyse durchzuführen.

Dosierung:	300 - 500 g/m ³
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	Max. 8 Wochen ab Abfülldatum, geöffnete Gebinde sind umgehend zu verbrauchen!

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!