



AC9935-10

Dispergator

Dispergator AC9935-10 ist ein flüssiges, filmbildendes Säureamid.

Die Wirkung von Dispergator AC9935-10 besteht darin, dass sich eine monomolekulare Schicht auf der Metalloberfläche bildet, die Verschmutzungen bindet (dispergiert) und damit eine anschließende Spülung zum Erfolg führt.

Das Produkt kann bei Heizungsanlagen und Dampfkesseln eingesetzt werden.

Anwendungskonzentration:

Dispergator AC9935-10 wird in konzentrierter Form eingefüllt.

Die Zugabemenge beträgt 0,1 - 0,15 %, somit sind 1 bis 1,5 kg/m³ notwendig.

Anwendungsbeschreibung:

Die Zugabe von Dispergator AC9935-10 erfolgt direkt in das Systemwasser.

Da das Produkt stets flüssig bleibt, schaden auch Überdosierungen nicht. Auch bei Überdosierungen können daher keine unliebsamen Ablagerungen entstehen.

Wenn ständig nachgespeist bzw. abgeschlammt wird, ist im gleichen Ausmaß die Zudosierung von Dispergator AC9935-10 notwendig, zB mit einer mengenproportionalen Dosieranlage.

Als Dosierpumpe kommt Teflon, Edelstahl oder Polypropylen bzw. Polyäthylen in Frage.

ACHTUNG! Konzentrierter Dispergator AC9935-10 kann unter Umständen Gummi angreifen. Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!

Eigenschaften:

Dosierung: 1 bis 1,5 kg/m³
Aggregatzustand: flüssig

ACHTUNG: Gebinde vor Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!