



## **AC9935**

### **Dispergator**

Dispergator AC9935 ist ein flüssiges, filmbildendes Säureamid.

AC9935 bewirkt die Bildung einer monomolekularen Schicht auf der Metalloberfläche, welche Verschmutzungen bindet (dispergiert) und dadurch eine anschließende Spülung zum Erfolg führt.

Das Produkt kann bei Heizungsanlagen und Dampfkesseln eingesetzt werden.

#### **Anwendungskonzentration:**

Dispergator AC9935 wird in konzentrierter Form eingefüllt.  
Die Zugabemenge beträgt 100 bis 150 g/m<sup>3</sup>.

#### **Anwendungsbeschreibung:**

Die Zugabe von Dispergator AC9935 erfolgt direkt in das Systemwasser.

Da das Produkt stets flüssig bleibt, schaden auch Überdosierungen nicht. Auch bei Überdosierungen können daher keine unliebsamen Ablagerungen entstehen.

Wenn ständig nachgespeist bzw. abgeschlammt wird, ist im gleichen Ausmaß die Zudosierung von Dispergator AC9935 notwendig, zB mit einer mengenproportionalen Dosieranlage.

Als Dosierpumpe kommt Teflon, Edelstahl oder Polypropylen bzw. Polyäthylen in Frage.

**ACHTUNG!** Konzentrierter Dispergator AC9935 kann unter Umständen Gummi angreifen. Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dosierung:          | 100 - 150 g/m <sup>3</sup> |
| Aggregatzustand:    | flüssig                    |
| Mindesthaltbarkeit: | 2 Jahre ab Abfülldatum     |

**ACHTUNG:** Gebinde vor Hitze und Frost schützen!  
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!