



AC9972

Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser

Der Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser AC9972 eignet sich besonders für entsalztes Kühl- und Kaltwasser, in dem keine Frostsicherheit gegeben sein muss. Das Produkt wird speziell bei großen Anlagen eingesetzt, da dort ein anderes Verhältnis zwischen Wassermenge und Metalloberfläche herrscht.

Der Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser AC9972 enthält neben Phosphat zur Resthärtestabilisierung auch Sulfid zur Sauerstoffbindung sowie pH-Wert erhöhende Bestandteile, aber keine dampfflüchtigen Bestandteile.

Durch den hohen Gehalt an Sauerstoffbindemittel eignet sich der Korrosionsschutz besonders für entsalztes Kühl- und Kaltwasser. Das Produkt kann aber auch bei enthärtetem Systemwasser eingesetzt werden.

Der Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser AC9972 darf nur in Systemen verwendet werden, in denen keine Aluminiumkomponenten verbaut sind.

Anwendungskonzentration:

150 g/m³

Die richtige Zugabemenge muss jedoch durch eine Kühl- bzw. Kaltwasseranalyse überprüft werden. Anschließend wird eine vierteljährliche Wasseranalyse empfohlen.

Anwendungsbeschreibung:

Der Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser AC9972 kann mit Wasser in jedem Verhältnis gemischt werden, ist dann aber nicht mehr lagerstabil. Die Zugabe kann mittels Dosieranlage erfolgen.

Da der Korrosionsschutz für entsalztes Kühl- und Kaltwasser AC9972 Sauerstoff bindet, ist das Produkt vor Luftzutritt zu schützen!

Dosierung:	150 g/m ³ bzw. lt. Wasseranalyse
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	Max. 8 Wochen ab Abfülldatum, geöffnete Gebinde sind umgehend zu verbrauchen!

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!