



DC185 SH-Kesselreiniger

SH-Kesselreiniger DC185 eignet sich zur feuerseitigen Reinigung von öl-, gas- und festbrennstoffbeheizten Heizkesseln.

Das Produkt ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel. Es ist nicht brennbar.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Vor der Anwendung SH-Kesselreiniger DC185 kräftig schütteln!

Die warmen Kesselwände mehrmals in Abständen von 5 bis 10 Minuten satt besprühen!

Öl- und Gaskessel: Die Beläge lösen sich sofort und können dann vom Kesselboden gesaugt werden. Die Beläge können aber auch am Kesselboden bleiben und nach einer Beheizung ausgekehrt werden.

Festbrennstoffkessel: Nach Möglichkeit einige Stunden (zB über Nacht) einwirken lassen. Dann den Festbrennstoffkessel kräftig mit trockenem Brennstoff anzeizen - Mischer zumachen - Umwälzpumpe einschalten. Die Beläge werden großteils abgesprengt und verbleibende Reste können mit einem Schaber entfernt werden.

Konservierung: Besprüht man die Kesselwände nach der Reinigung noch einmal leicht mit SH-Kesselreiniger DC185, wird eine Konservierungsschicht aufgebaut. Diese verzögert wirksam neuerliche Belagsbildungen und schützt den Kessel während Heizpausen vor Korrosionen (durch Kondenswasser).

ACHTUNG:

SH-Kesselreiniger DC185 darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden! Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Europäisches Abfallverzeichnis 20 01 15 Laugen.

Eigenschaften:

Dosierung: pur
Aggregatzustand: flüssig

ACHTUNG: Gebinde vor Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!