



DC20 Sulphex Super Ölkesselreiniger

Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 eignet sich speziell für Schwefel- und Rußbeläge die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen.

Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 bildet einen ausgezeichneten Schutzfilm gegen Korrosionen und verzögert dadurch auch die Belagsneubildung.

Angewendet wird Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 überall dort, wo Heizöl zur Energiegewinnung verfeuert wird und ein effizienter Belagsabbau zur Senkung der Heizkosten erwünscht ist.

Anwendungskonzentration:

Als 3 bis 20 %ige Lösung, je nach Belagsstärke und –intensität bzw. nach der gewünschten Schutzfilmbildung.

Anwendungsbeschreibung:

- 1) Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 entsprechend der Belagsstärke (üblicherweise im Verhältnis 1:10) mit handwarmem Wasser mischen.
- 2) Feuerraum und Rauchgasabzugswege im kalten oder warmen Zustand (40 - 50 °C) besprühen, Beläge lösen sich und fließen auf den Kesselboden.
- 3) Ein anschließendes Aufheizen des Kessels führt zur Austrocknung - die pulverigen Rückstände können einfach entfernt werden.
- 4) Ein abschließendes, kurzes Einsprühen mit Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 führt zur Ausbildung eines Schutzfilmes (sichtbar an einer weißen bis bräunlichen Färbung).

Durch die geschützte Wirkkombination von Sulphex Super Ölkesselreiniger DC20 ist ein Angriff auf metallische oder nichtmetallische Kesselbauteile unter Garantie ausgeschlossen!

Das Sprühgerät nach der Verwendung mit Wasser spülen.

Dosierung:	als 3 - 20 %ige Lösung
Aggregatzustand:	pulverförmig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!