



DC314-2F-PLUS

Kalkex Zink plus

Kalkex Zink plus DC314-2F-PLUS ist ein flüssiger Entkalker mit zusätzlichem Zinkschutz.

Das Produkt eignet sich zur Entkalkung von Boilern, Wärmetauschern, Kesselanlagen, Druckluftanlagen und Rohrleitungen. Zusätzlich werden auch vorhandene Rostablagerungen gelöst!

Neben Zink bzw. verzinkten Oberflächen werden auch andere Werkstoffe wie Eisen, (Edel-)Stahl, Guss, Kupfer, Messing und Aluminium, sowie herkömmliche Dichtungsmaterialien nicht angegriffen.

Anwendungskonzentration:

1:1 bis 1:6, je nach vorhandener Belagsstärke.

Anwendungsbeschreibung:

Je nach vorhandener Belagsstärke ist DC314-2F-PLUS 1:1 bis 1:6 mit Wasser zu vermischen, einzufüllen und bis zu 24 Stunden im Umlauf zu pumpen.

Eine Temperaturerhöhung auf 40 - 50 °C verringert die Einwirkzeit und verstärkt die Entkalkung.

Hohe Umwälzgeschwindigkeiten und lange Umwälzzeiten sind zu vermeiden, die Entkalkung soll intervallmäßig erfolgen (5 - 10 Minuten umwälzen, danach ca. 30 Minuten Stehzeit).

Nach erfolgter Reinigung ist die verbrauchte Lösung mittels Neutralisator (z.B. DC315-3F) auf pH-neutral zu neutralisieren und mit viel Wasser in den öffentlichen Kanal abzulassen.

Hilfsmittel: Fasspumpe, Schlauchpumpe oder säurefeste Pumpe.

HINWEIS:

Wenn Sie die Entkalkung selbst durchführen, fordern Sie gratis unsere Kundeninformation mit der genauen Beschreibung des Entkalkungsvorgangs an.

Dosierung:	1:1 bis 1:6
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	kalt und bis max. 50 °C
Einwirkzeit:	bis zu 24 Stunden

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!