



DC314-K Heiß-Entkalker

Heiß-Entkalker DC314-K ist geeignet für Heizungsanlagen, Heizschlangen, für Warmwasseraufbereitungsanlagen, Warmwasserboiler (nicht verzinkt), etc., die durch lange Stillstandszeiten einen Produktionsausfall verursachen würden und daher sehr schnell entkalkt (entsteint) werden müssen. Heiß-Entkalker DC314-K ist ebenso geeignet für Kaffeemaschinen und Durchlauferhitzer.

Hohe Umwälzgeschwindigkeiten und lange Umwälzzeiten sind zu vermeiden, die Entkalkung soll intervallmäßig erfolgen.

Eisen, Stahl, Kesselstahl, Guss, Kupfer, Messing, Chrom, Edelstahl und Alu werden zu 99,99 % geschützt.

Anwendungskonzentration

Pur bis 1:10 je nach Belagsstärke und Anwendung

Anwendungsbeschreibung:

Der Bodensatz von Heiß-Entkalker DC314-K enthält wesentliche Wirkstoffe, daher den Behälter vor der Verwendung unbedingt gut schütteln.

Bei Kessel-, Boiler- oder Wärmetauscher ist Heiß-Entkalker DC314-K entsprechend der Belagsstärke bis 1:10 mit Wasser zu verdünnen, einzufüllen und langsam auf ca. 60 °C aufzuheizen.

Die Reinigungslösung sollte dabei intervallmäßig umgepumpt werden.

Die Reinigungszeit beträgt bis zu 5 Stunden.

Zur Entkalkung von Kaffeemaschinen und Durchlauferhitzern mit Heiß-Entkalker DC314-K ist eine Verdünnung von 1:10 empfehlenswert. Dabei ist die verdünnte Lösung anstelle des Wassers einzufüllen. Anschließend das Gerät einschalten und die Lösung durchlaufen lassen. Anschließend 2 bis 3 mal mit klarem Wasser durchspülen..

Hilfsmittel: Fasspumpe, Schlauchpumpe oder säurefeste Pumpe.

HINWEIS: Wenn Sie den Kessel bzw. die Anlage selbst entkalken, fordern Sie gratis unsere Kundeninformation mit der genauen Beschreibung des Entkalkungsvorgangs an.

Dosierung:	pur bis 1:10
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	bis zur Kochtemperatur möglich
Einwirkzeit:	bis zu 5 Stunden

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!