



DC316-F Reinigungsflüssigkeit für Schutzfilter

DC316-FN Passivierungsflüssigkeit

DC316-F Reinigungsflüssigkeit für Schutzfilter

Bei der Reinigungsflüssigkeit für Schutzfilter DC316-F handelt es sich um ein Produkt zur problemlosen Reinigung von Edelstahleinsätzen bei Systemwasser-Schutzfiltern. Nach der Rostablösung bildet sich ein flugrostsicherer Schutzfilm auf gesundem Material.

Auch Dichtungen werden durch die Reinigung nicht angegriffen.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Die Anwendung erfolgt am wirtschaftlichsten als Tauchbad in Kunststoffwannen. Dabei ist darauf zu achten, dass einzelne Werkstücke einander nicht berühren.

Weiters kann die Reinigungsflüssigkeit DC316-F auch im Streich- oder Sprühverfahren solange auf die zu behandelnden Oberflächen aufgetragen werden, bis die Korrosionen entfernt sind.

Die Einwirkzeit kann mehrere Stunden betragen. Eine Temperaturerhöhung auf max. 50 °C verringert die Einwirkzeit und verstärkt die Abbeizung.

DC316-FN Passivierungsflüssigkeit

Mit der Passivierungsflüssigkeit DC316-FN werden Filtereinsätze nach der Reinigung mit der Reinigungsflüssigkeit für Schutzfilter DC316-F passiviert, um zu verhindern, dass Säurereste in das Heizsystem gelangen.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Den Filtereinsatz nach der Reinigung kurz in die pure Passivierungsflüssigkeit DC316-FN einlegen. Anschließend kann der Einsatz wieder in den Filter eingebaut werden.

Dosierung:	pur
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	kalt bis max. 50 °C

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!