



DC318-K3

Korrosionsschutz für Kühlkreisläufe

Der Korrosionsschutz DC318-K3 eignet sich besonders entsalztes oder enthärtetes Kühl- und Kaltwasser in geschlossenen Kreisläufen.

Das Produkt enthält neben Phosphat zur Resthärtestabilisierung auch Sulfit zur Sauerstoffbindung, sowie zusätzlich ein Biozid zur Keimbekämpfung (Vorbeugemaßnahme). Voraussetzung für die Anwendung ist jedoch, dass das System nicht verkeimt ist.

Die im Produkt DC318-K3 enthaltenen Korrosionsinhibitoren bewirken sowohl einen Korrosionsschutz gegenüber Eisen und Stahl, als auch gegenüber Kupfer und anderen Buntmetallen.

Der Korrosionsschutz DC318-K3 darf nur in Systemen verwendet werden, in denen keine Aluminiumkomponenten verbaut sind.

Anwendungskonzentration:

5 kg/m³

Anwendungsbeschreibung:

Das Produkt DC318-K3 soll an einer Stelle starker Turbulenz zugegeben werden, um eine rasche Durchmischung zu erzielen. Es ist unbedingt erforderlich, die Wasserqualität des Umlaufwassers (pH-Wert, Wirkstoffkonzentration, Keimzahl etc.) regelmäßig zu überprüfen und, wenn erforderlich, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Die Zugabe des Produkts darf nur in Wasser erfolgen, das keine Verkeimung aufweist. Bei erhöhter Keimzahl kann unter Umständen der zusätzliche Einsatz eines Biozides erforderlich sein.

Da der Korrosionsschutz DC318-K3 Sauerstoff bindet, ist das Produkt vor Luftzutritt zu schützen!

Dosierung:	5 kg/m ³
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!