



DC318-K4

Korrosionsschutz und Enthärter

Der Korrosionsschutz DC318-K4 ist ein Korrosions- und Wassersteinverhüter für geschlossene Kreisläufe. Das Produkt kann dabei sowohl für Kalt- als auch für Warmwassersysteme eingesetzt werden.

Die im Korrosionsschutz DC318-K4 verwendeten Korrosionsinhibitoren bewirken sowohl verstärkten Schutz von Eisen und Stahl, als auch von Kupfer und anderen Buntmetallen, zusätzlich bringt Korrosionsschutz DC318-K4 auch eine gute Härtestabilisierung mit sich.

Anwendungskonzentration:

Je nach gewünschtem Korrosionsschutz und Anwendungstemperatur beträgt die Anwendungskonzentration ca. 3.000 – 5.000 g/m³.

Anwendungsbeschreibung:

Die Zugabe soll an einer Stelle starker Turbulenz erfolgen, um eine rasche Durchmischung zu erzielen. Es ist unbedingt erforderlich, die Wasserqualität des Umlaufwassers (pH-Wert, Wirkstoffkonzentration, Keimzahl etc.) regelmäßig zu überprüfen und wenn erforderlich entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Bei erhöhter Keimzahl kann unter Umständen der Einsatz eines Biozides erforderlich sein.

Durch Bestimmung der Molybdatkonzentration kann die Konzentration an Korrosionsschutz DC318-K4 festgestellt werden.

Dosierung:	3.000 - 5.000 g/m ³
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!