



DC318-SS

Korofin sauer

Der Korrosionsschutz Korofin sauer DC318-SS ist ein flüssiges Spezialprodukt, welches eine Sauerstoffbindung im Heizungswasser bewirkt.

Eingesetzt wird das Produkt um den Sulfitgehalt im Heizungswasser wieder zu erhöhen. Voraussetzung für die Dosierung ist eine ausreichende Phosphatkonzentration und ein höherer pH-Wert, da das Produkt pH-Wert senkend wirkt.

Korofin sauer DC318-SS enthält keine wasserdampfgefährlichen Bestandteile und kann daher auch in Lebensmittelbetrieben eingesetzt werden.

Anwendungskonzentration:

100 g/m³

Anwendungsbeschreibung:

Die Einbringung des Korrosionsschutzes Korofin sauer DC318-SS erfolgt durch eine Dosieranlage, wobei das Konzentrat direkt dosiert werden kann.

Um eine örtliche Übersäuerung zu vermeiden, muss Korofin sauer DC318-SS an einer Stelle bei einer guten Durchmischung eingebracht werden.

Da der Korrosionsschutz DC318-SS mit Sauerstoff reagiert, soll das Produkt vor Luftzutritt geschützt werden - Dosierbehälter verschließen!

Eine regelmäßige Überprüfung des Systemwassers ist lt. ÖNORM bzw. lt. Wasseranalyse durchzuführen.

Dosierung:	100 g/m ³
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!