



DC35 Reiniger für Gaskessel

Reiniger für Gaskessel DC35 eignet sich speziell für Ruß und Staub, der bei der Verbrennung von Gas entsteht.

Reiniger für Gaskessel DC35 bildet einen ausgezeichneten Schutzfilm gegen Korrosionen und verzögert dadurch auch die Belagsneubildung.

Angewendet wird der Reiniger für Gaskessel DC35 überall dort, wo Heizkessel mit Gas betrieben werden und ein effizienter Belagsabbau zur Senkung der Heizkosten erwünscht ist.

Anwendungskonzentration:

Als 5 - 15 %ige Lösung, je nach Belagsstärke und –intensität bzw. nach der gewünschten Schutzfilmbildung.

Anwendungsbeschreibung:

- 1) Der Kessel kann kalt oder warm sein (bis max. 70 °C).
- 2) Den Reiniger entsprechend der Belagsstärke mit Wasser verdünnen (1:5 bis 1:10) und in ein Sprühgerät füllen.
- 3) Feuerraum und Rauchkanäle von oben einsprühen bzw. abwaschen.
- 4) Die Verschmutzungen lösen sich sofort und fließen nach unten.
- 5) Nach erfolgter Reinigung den Kessel aufheizen bis die Rückstände aufgetrocknet sind oder den Schlamm absaugen.
- 6) Pulverförmige Restrückstände vom Boden entfernen.
- 7) Abschließend das Sprühgerät mit Wasser spülen.

Durch die Kesselreinigung werden weder metallische noch sonstige Kesselbauteile angegriffen.

Vielmehr wird durch Behandlung mit dem Reiniger für Gaskessel DC35 zu deren Schutz beigetragen!

Dosierung:	als 5 - 15 %ige Lösung
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!