



DC439 Industrieentfetter

Industrieentfetter DC439 ist ein Spezialreiniger für ölige und verharzte Verschmutzungen.

Angewendet wird Industrieentfetter DC439 im gesamten Reinigungs- und Entfettungsbereich, wie zB. bei Motoren- und Getriebeteilen oder zur Werkzeug- und Maschinenreinigung. Das Produkt ist auch sehr gut in Ultraschall-Reinigungsanlagen einsetzbar.

Anwendungskonzentration:

Pur oder bis 1:3 verdünnt

1:10 bis 1:100 bei der Anwendung in Teilereinigungsmaschinen

Anwendungsbeschreibung:

Industrieentfetter DC439 kann angewendet werden im Sprüh-, Streich- und Tauchverfahren und ist auch für die Anwendung in Verbindung mit Teilereinigungsmaschinen geeignet.

Eine Temperaturerhöhung auf bis zu 50 °C bewirkt eine Steigerung des Reinigungseffektes.

Handreinigung:

Die zu reinigenden Gegenstände mit Industrieentfetter DC439, entweder konzentriert oder bis 1:3 mit Wasser verdünnt, abwaschen.

Bei besonders hartnäckigen Verkrustungen Gegenstände 10 bis 20 Minuten in ein Tauchbad einlegen und einwirken lassen, anschließend mit einer Bürste oder einem Pinsel reinigen.

Teilereinigungsmaschine:

Bei der Anwendung in Teilereinigungsmaschinen den Industrieentfetter DC439 1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnen.

Dosierung:	pur bis 1:3 1:10 bis 1:100 bei der Anwendung in Teilereinigungsmaschinen
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!