



DC499 Schnellentfetter

Schnellentfetter DC499 zeichnet sich durch seine besonders schnelle Auftrocknung aus!

Anwendungsbereiche:

- Zur Reinigung und Entfettung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Werkzeugen.
- Schnellentfetter DC499 eignet sich hervorragend zur Kaltentfettung von verrußten, stark verschmutzten und öleingetrockneten Motoren.
- Zur Entfettung von
 - Edelstahl bei Schweißungen
 - Blechen und Formrohren bei Lackierungen
 - Schrauben und Lager, wenn diese eingeklebt werden
 - Zylindern und Bremsstrommeln bei LKW's und Stapler
 - Walzen, Wellen, Lagern, Gelenken, Ketten und dgl.
- Zur Entfernung von Metallkonservierungen bei Walzen, Stahlkonstruktionen und Werkzeugen.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Mit Sprühgerät, Lappen, Pinsel oder Bürste auftragen bzw. reinigen und auftrocknen lassen.
Bei Bohrlöchern und Vertiefungen mit Druckluft nachhelfen.

Dosierung: pur
Aggregatzustand: flüssig
Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!