



DC500

Rostschutz und Passivator

Rostschutz und Passivator DC500 ist ein Neutralisations- und Passivierungsprodukt zur Nachbehandlung nach chemischen Entsteinungen (Entkalkungen).
Rostschutz und Passivator DC500 bildet eine alkalische Schutzschicht auf Metallen gegen Flugrostbefall aus.

Anwendungskonzentration:

Als 1 - 2 %ige Lösung

Anwendungsbeschreibung:

Nach der Entkalkung (Metallbeizung) und gründlicher Spülung mit Wasser ist eine 1 - 2 %ige Lösung mittels Tauch-, Durchlauf- oder Sprühverfahren ins System einzubringen.

Die Einwirkzeit soll 1 - 2 Stunden betragen, anschließend abtrocknen lassen oder „trockenblasen“.

Eine Temperaturerhöhung auf max. 80 °C erhöht die Wirksamkeit der Schutzschicht wesentlich.

Dosierung:	als 1 - 2 %ige Lösung
Aggregatzustand:	pulverförmig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum
Anwendungstemperatur:	kalt und bis max. 80 °C

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!
Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!