

EISFREI DC926-K-75

(für Kläranlagen mit Thermochema-Frostwächter)

ANWENDUNGSBEREICH: Eisfrei DC926-K-75 ist für die Freihaltung von Schnee und Eis auf Laufflächen für Kläranlagen-Räumer konzipiert, welche durch Schnee und Eis nicht mehr voll funktionsfähig wären.

Eisfrei DC926-K-75 funktioniert bei allen Laufflächen, ob auf Asphalt, Beton, Kunststoff, Stein oder auf Metallen.

Eisfrei DC926-K-75 hat zusätzlich eine sehr gute Reinigungswirkung und ist wie Wasser dünnflüssig.

Eisfrei DC926-K-75 funktioniert bis zu Temperaturen von etwa - 30 °C.

Eisfrei DC926-K-75 kann bedenkenlos ins Klärbecken gelangen.

INHALTSSTOFF: Ethanol

HINWEISE: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten P233 Behälter dicht verschlossen halten P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen P280 Schutzbekleidung tragen P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen] P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

RID/ADR: 3 II

UN 1170

Techn. Stand: 08/2020

Abfülldatum: 30.08.2021 / Zeichen: R

Inhalt: 25 l

ChargenNr.: 000



GEFAHR

UFI: JR5R-Y1PE-V60W-844C

