



DC951

Leckdichter für Kanalsysteme

Leckdichter DC951 beseitigt Wasserverlust in Kanalsystemen. Dabei werden Leckstellen am Rohr und an den Muffenverbindungen abgedichtet. Er ist bei allen handelsüblichen Materialien (Kunststoffe, Guss, Ton, Beton, Blei) einsetzbar.

Leckdichter DC951 verfestigt sich in Verbindung mit dem Reaktionsbeschleuniger DC951-RB am Rohr und außerhalb des Rohres. Es tritt ein mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig.

Anwendungskonzentration:

Pur

Anwendungsbeschreibung:

Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Vor der Abdichtung ist bei stark verschmutzten (fettigen) Rohren eine gründliche Reinigung mit dem Spezialreiniger DC914-A durchzuführen.

Vor dem Einsatz von Leckdichter DC951 ist die abzudichtende Leitung abzusperren und testweise mit Wasser zu füllen.

Leitungssystem absperren.

Leckdichter DC951 (ohne Reaktionsbeschleuniger!) mit einer geeigneten Pumpe in die Leitung einpumpen.

Eine Wassersäule von ca. 2 m aufbauen und ca. 1 Stunde einwirken lassen.

Leckdichter DC951 wieder restlos abpumpen und Pumpe spülen.

Reaktionsbeschleuniger DC951-RB sofort in die Leitung pumpen, nach einer Standzeit von ca. 1 Stunde wieder abpumpen und die Leitung gänzlich entleeren.

Den Vorgang ein zweites Mal durchführen.

Anschließend die Leitung mit Wasser befüllen und eine Druckprobe machen.

Sollte noch eine Undichtheit vorhanden sein, muss der Vorgang noch einmal wiederholt werden.

Maximale Wasserverluste:

Der Wasserspiegel soll 2 m über dem tiefsten Scheitelpunkt der Rohre stehen. Die Wasserverlustmenge soll 70 % des Volumens des abzudichtenden Leitungsabschnittes innerhalb von 15 Minuten nicht überschreiten.

Leckdichter DC951 sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken, etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

Beim Entleeren von Leitungen, die mit Leckdichter DC951 befüllt sind, ist keine Entsorgung erforderlich.

Dosierung:	pur
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!